

SWIFT JIB50 KIT



SWIFT JIB50 ARM



REMOTE HEAD REMO30



Control Box



Tripod T102B



Remote Control
ZC-EX9



Dolly DL-8B



WEIGHT



Monitor CL76SDIP



Accessory Support
AS-7K

システム構成	SWIFT JIB50 (ジブアーム)		
搭載最大重量	20 kg (インナーアーム最小縮長時)	ブームフリクション	無段階調整式
	10 kg (インナーアーム最大伸長時)	パンフリクション	無段階調整式
製品重量	16.4 kg	付属品	ウェイト取付シャフトネジ (1本)
ボール径	雲台取付部: φ100 mm, φ75 mm (付属アダプター対応)		ウェイト固定ナット (2個)
	三脚部: φ100 mm		75 mm アダプター (1個)
カメラネジ穴	① 1/4-20UNC (反対面にも設置)		キャリングケース (1個)
	② 3/8-16UNC (反対面にも設置)		調整ウェイト (1kg × 1個)
収納外形寸法	長さ: 1471 mm, 高さ: 356 mm, 幅: 167 mm		六角棒スパナ (1本)

メインアームの長さ 100 ~ 190cm ボール径 100mm

最大搭載重量

20kg (アームの長さ: 100cm) 15kg (アームの長さ: 145cm) 10kg (アームの長さ: 190cm)

重量 16.4kg

